



Mostrado: modelo versión premium.

Congelador grande de una puerta sólida,
Con tecnología de aire forzado y deshielo automático.

	Milímetros:	Pulgadas:	Pies Cúbicos: 24
Altura:	2,016	79 3/8	Litros: 680
Frente:	759	29 7/8	
Fondo:	752	29 5/8	

4 parrillas planas incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

Componentes opcionales
que pueden ser instalados por
el usuario en cualquier momento.



Rodos

Componentes opcionales que deben ser instalados
en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse
luego de fabricados.



Regulador
de voltaje



Cerradura
con llave

VERSIONES DISPONIBLES

CR-23-AC-AF-HC	CR-23-AC-AF-SA-HC	CR-23-AC-AF-SSA-HC	CR-23-AC-AF-LX-HC
VALUE	STANDARD	PREMIUM	<i>Luxury</i>
Exterior Completo de Lámina Pre-pintada Gris	Rótulo, Puerta y Cubremotor de Acero Inoxidable 430.	Exterior Completo de Acero Inoxidable 430	Exterior Completo de Acero Inoxidable 304
Gabinete Exterior de Lámina Pre-pintada Gris.	Interior de aluminio.	Interior de aluminio.	Interior de aluminio.

CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio.
- **Resistente y duradero:** fondo de tina de acero inoxidable 304.
- **Mayor aislamiento:** diseño moderno con puertas sólidas aisladas, con sistema de cierre automático, para mayor eficiencia energética.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más visibles al abrir la puerta:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Fácil mantenimiento:** condensador de bajo mantenimiento y unidad condensadora Heavy Duty de fácil acceso para el servicio y limpieza.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001 con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 sólida con bisagras	1/2 HP	4.5	-29°C — -23°C	R 290	115V/60Hz/1