FOGEL Refrigerator

FogelLatAm

VE-28



Refrigerador grande con diseño esbelto que ocupa poco espacio, de dos puertas de vidrio.

	Centimetros:	Pulgadas:
Altura:	197.75	77 13/16
Frente:	110.50	43 1/2
Fondo:	60.00	23 5/8

Pies Cúbicos: 28
Litros: 792
Botellas 600 mL.: 360*
Latas 355 mL: 840*

8 parrillas planas tipo LC incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

Componentes opcionales *que* ***pueden ser instalados por el usuario*** *en cualquier momento.*



Rodos



Parrillas organizadoras

Componentes opcionales *que* ***deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo.*** *No pueden instalarse luego de fabricados.*



Control electrónico ahorrador de energía.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeracion que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puertas de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- **Parrillas durables:** parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001, con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
2 de vidrio con bisagras	1/3 HP	6.6	0°C — +4°C	R-134a	115V/60Hz/1

**Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.*