FOGEL Refrigerator

FogelLatAm

# VE-11



## Refrigerador pequeño con diseño esbelto que ocupa poco espacio, de una puerta de vidrio.

| | Centimetros: | Pulgadas: |
|---|---|---|
| **Altura:** | 166.50 | 65 1/2 |
| **Frente:** | 55.25 | 21 3/4 |
| **Fondo:** | 60.00 | 23 5/8 |

**Pies Cúbicos:** 11
**Litros:** 306
**Botellas 600 mL.:** 150*
**Latas 355 mL:** 324*

3 parrillas planas tipo LC incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

***Componentes opcionales*** *que* ***pueden ser instalados por el usuario*** *en cualquier momento.*



Rodos



Parrillas organizadoras

***Componentes opcionales*** *que* ***deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo.*** *No pueden instalarse luego de fabricados.*



Control electrónico ahorrador de energía.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeracion que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puerta de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- **Parrillas durables:** parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001, con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

| Puertas | Compresor | Amperios | Rango de Temperatura | Gas Refrigerante | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 de vidrio con bisagras | 1/8 HP | 3.0 | 0°C — +4°C | R-134a | 115V/60Hz/1 |

**Las capacidades de latas y botellas pueden variar dependiendo de sus respectivos diseños. Todas las capacidades mostradas en esta hoja de ventas son calculadas utilizando diseños estándar de botellas y latas.*