



Refrigerador pequeño con diseño esbelto que ocupa poco espacio, de una puerta de vidrio.

	Milímetros:	Pulgadas:	
<b>Altura:</b>	1,691	66 9/16	<b>Pies Cúbicos:</b> 11
<b>Frente:</b>	549	21 5/8	<b>Litros:</b> 306
<b>Fondo:</b>	605	23 13/16	<b>Botellas 600 mL:</b> 150*
			<b>Latas 355 mL:</b> 324*

3 parrillas planas tipo LC incluidas. Parrillas adicionales son opcionales.

*Componentes opcionales que pueden ser instalados por el usuario en cualquier momento.*



Rodos



Parrillas organizadoras

*Componentes opcionales que deben ser instalados en fábrica antes de adquirir el equipo. No pueden instalarse luego de fabricados.*



Control electrónico ahorrador de energía.



Regulador de voltaje



Cerradura con llave

## CARACTERÍSTICAS

- **Look más premium y elegante:** se adapta perfectamente a su negocio. Gabinete exterior gris, cubremotor negro e interior blanco.
- **Resistente y duradero:** robusto gabinete y cubremotor de lámina galvanizada.
- **Mayor exhibición de sus productos:** diseño moderno de marcos verticales con marcos horizontales ultra delgados para mayor exhibición de sus productos a sus clientes.
- **Sus productos siempre fríos:** tecnología de refrigeración que ahorra energía al dejarlo siempre conectado, ahorra al dejarlo conectado en las noches y días festivos.
- **Sus productos más atractivos para sus clientes:** tecnología de iluminación interior LED para mayor ahorro de energía y mejor apariencia del producto.
- **Sus productos siempre visibles para sus clientes:** puerta de vidrio doble, con tecnología Low-E para reducir la condensación.
- **Parrillas durables:** parrillas planas tipo LC con pilastras y clips plásticos de alta resistencia.
- **Amigable con el medio ambiente:** eficiente consumo de energía y aislante de poliuretano libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante, no daña la capa de ozono ni produce efecto invernadero.
- **Calidad y respaldo:** fabricado bajo estrictos controles de calidad ISO 9001, con respaldo de más de 50 años de experiencia. Cada refrigerador fabricado es sometido a una rigurosa prueba de calidad y funcionamiento.

## DATOS

Puertas	Compresor	Amperios	Rango de Temperatura	Gas Refrigerante	Voltaje
1 de vidrio con bisagras	1/6 HP	1.5	0°C — +4°C	R600a	115V/60Hz/1